

# Combicolor richtig einsetzen



Combicolor ist ein Farbkonzentrat zum Einfärben und Abtönen von wässrigen Produkten und allen Ölen. Faxe Combicolor gibt es in vielen Farben:  
rotbraun – Mahagoni (braun) - weiß - hellbraun - grau - schwarz – gelb – rot – grün – blau.

Einige interessante und erfolgreiche Anwendungen haben wir beispielhaft hier beschrieben:

## **Nadelholz intensiv dunkel färben**

Wem die Farbintensität mit Faxe Coloröl nicht ausreichend ist, der kann mit Faxe Combicolor in Verbindung mit Lauge, auch FAXE Speziallauge, deutlich intensivere Ergebnisse erreichen.

Faxe Speziallauge mit Combicolor z.B. schwarz im Verhältnis 1:20 mischen (5%). Diese hochintensive Vorbehandlung mit einem Laugenwischer oder laugenbeständigem Pinsel auftragen und verarbeiten wie Speziallauge.

## **Terrassen einmal anders**

Faxe Terrassenöl wird in vielen holztypischen Farben angeboten. Um auch schwarze Pigmentierungen zu erreichen, kann Faxe Terrassenöl mit Faxe Combicolor schwarz eingefärbt werden. Das eignet sich insbesondere für wärmebehandeltes Holz (z.B. Thermo-Esche). Man bekommt einen guten UV-Schutz und reduziert das Ausbleichen des Holzes erheblich.

Je dunkler eine Holzoberfläche ist, umso stärker heizt sich das Holz bei Sonneneinstrahlung auf. Man sollte das neben ästhetischen Gesichtspunkten bei der Wahl der Oberflächenbehandlung beachten.

Bei der Mischung von Faxe Terrassenöl natur und Faxe Combicolor weiß bekommt man helle, wie ausgewaschen wirkende Terrassenbeläge.

Die Verarbeitung erfolgt analog zu Terrassenöl.

## **Buche dunkel färben (Bild)**

Buche ist wegen der unterschiedlich starken Saugfähigkeit etwas knifflig, gleichmäßig dunkel einzufärben. Nur Intensivreiniger und Coloröl führt besonders bei intensiven dunklen Tönen nicht immer zum gewünschten Ergebnis.

Sehr gut funktioniert eine Vorbehandlung mit Faxe Speziallauge und Faxe Combicolor (ca. 5%) in einer der drei dunklen Farben, um das Holz intensiv und tiefenwirksam einzufärben.

Nach der Trocknung Überschuss mit einem schwarzen Pad mit Tellermaschine entfernen und mit Faxe Holzbodenöl oder Faxe Coloröl endbehandeln.

## **Lust zu probieren?**

Vor einer Anwendung empfehlen wir, die Wirkung auf einem Musterstück zu testen.



**WOODCARE SINCE 1926**